

C/DC Водяные бани с прозрачной полиакриловой ванной

Водяные бани C10- и DC10-W12P, C10- и DC10-W18P

Позволяют проводить визуальное наблюдение за термостатируемыми объектами в объеме ванны.

Для работы при комнатной температуре следует использовать змеевик охлаждаемый проточной водой.

Возможна установка узла для внешней циркуляции.

Водяные бани с узлом для внешней циркуляции C10-W5P, DC10-W5P

Для одновременного термостатирования внешних систем и объектов расположенных в объеме ванны (колбы, кассеты с пробирками и т.п.)


Все модели поставляются с производительным насосом с двумя режимами работы.



Комплектация:

C10-W5P и DC10-W5P:
2 штуцера для шлангов диаметром 8 и 12 мм., узел для внешней циркуляции и змеевик для охлаждения проточной водой.

Для C10: контрольный стеклянный термометр (0 to 100 °C) со шкалой 0.5 °C.
W12P и W18P:
Мостик для крепления погружного термостата и направляющий поток патрубков.



По заказу	Order-No.
-----------	-----------

Змеевик охлаждаемый проточной водой W12P/18P	333-0589
--	----------

Пластиковые шарики в качестве плавающей крышки	827-0310
--	----------

Регулируемая по высоте платформа для W15P	333-0583
ма для W18P	333-0582

Узел внешней циркуляции для W12P/W18P	333-0586
---------------------------------------	----------

Сливной вентиль для W12P/18P	333-0499
------------------------------	----------

Кассеты для пробирок к W5P (максимум 3 на ванну) для:	
18 отверстий 16 мм	333-0500
Eppendorf-пробирок (26 x 10 мм)	333-0501
Falcon-пробирок (6 x 30 мм)	333-0502

Технические характеристики DIN 58966		C10-W5P	DC10-W5P	C10-W12P	DC10-W12P	C10-W18P	DC10-W18P
Температурный диапазон	°C	30..60	30..60	25..60	25..60	25..60	25..60
со змеевиком	°C	20..60	20..60	20..60	20..60	20..60	20..60
с холодильной машиной	°C	0..60	0..60	0..60	0..60	0..60	0..60
Точность	+ / -K	0.04	0.02	0.04	0.02	0.04	0.02
Мощность нагревателя	kW	1.5/1.0	2.0/1.2	1.5/1.0	2.0/1.2	1.5/1.0	2.0/1.2
Насос: давление/макс. расход	mbar / L/min	300/12,5	300/12,5	300/17	300/17	300/17	300/17
Проём ванны/глубина: W x L x D	cm	12 x 24 x 15	12 x 24 x 15	30 x 17 x 15	30 x 17 x 15	30 x 34 x 15	30 x 34 x 15
Объем ванны	l	4..6	4..6	8..12	8..12	12..19	12..19
Габариты: W x L x H	cm	17 x 40 x 34	17 x 40 x 34	31 x 34 x 34	31 x 34 x 34	31 x 51 x 34	31 x 51 x 34
Масса	kg	6	6.2	7	7.2	8.2	8.4
Потребляемая мощность 230/115В	VA	1550/1050	2050/1250	1550/1050	2050/1250	1550/1050	2050/1250
Order-No. for 230V/50..60Hz		425-1051	426-1051	425-1121	426-1121	425-1181	426-1181
for 115V/60Hz		425-1052	426-1052	425-1122	426-1122	425-1182	426-1182
Star rating		★	★★	★	★★	★	★★